

日頃よりテレコントロールエンジンスターターES-89シリーズをご愛顧いただき誠にありがとうございます。本適応表には、車種別専用ハーネス適応、取り付け作業時の注意事項が記載されています。是非、ご活用くださいますようお願いいたします。

## 対応車両について 警告、注意

- ES-89シリーズは国産12V車専用です。輸入車への取付はできません。
- ES-89シリーズは、このハーネス適応表で設定していない車種については取付ができません。
- ES-89シリーズはオートマチック車専用です。マニュアル車への取付はできません。
- ES-89シリーズはトラック・重機・その他の特殊車両等への取付はできません。

- ・必ずバッテリー(マイナス端子)を外し3分間放置してから、作業を行ってください。(車両側に不具合・誤動作が起きる可能性があるため)
- ・取り付けは概念的な説明で確実に取り付けの出来る専門の知識を持った技術者が行うようにしてください。専門の知識がない方がご自分で取り付けられた場合はPL保険の保証対象となりません。
- ・エンジンスターターをご使用になる際はエアコン、ヒーター以外の電装品(ワイパー、リアデフォグガー、シートヒーター等、対応車種以外はオートライトスイッチ等)は必ずOFFにしておいてください。
- ・キー操作のみで(アクセルペダル、チョークノブ等操作せずに)1秒以内のクランキング時間でエンジンが始動する車両に取り付け可能です。
- ・ES-89シリーズは他社製(メーカー純正、オプション含む)のセキュリティーシステム等の機器との併用はできない場合があります。
- ・他社製ターボタイマーとは併用できません。

## 専用ハーネスについて 警告

「テレコントロールエンジンスターター ES-89シリーズ」には、当社製専用ハーネスを使用してください。

本ハーネス適応表に掲載、指定してあるハーネス以外での取り付けや他社製品との組み合わせによる取り付け、及びハーネスを改造、分解してのご使用は不具合や故障の原因となり最悪の場合には、車両火災、人身事故等を招く恐れがありますので絶対におやめください。指定のハーネス以外や、改造、分解されたハーネスで取り付けられた場合は製品の保証及びPL保険の保証対象となりません。サービス、問い合わせもお受けできません。また車両を損傷した場合にも、当社は一切責任を負いません。当社製専用ハーネスは車種ごとに専用カプラーを使用し、必要な配線と位置を現車にて確認の上製作されています。また、ハーネスに使用しているリレーはセルモーター飛び込み防止や大電流による車両損傷防止、エンジンスターター本体の損傷防止の目的で使用されています。

## 盗難発生警報装置技術基準適合について

道路運送車両の保安基準が改定され2006年7月1日以降の登録車両に対して運用が開始されました。その新保安基準の中で盗難発生警報装置の技術基準が設けられました。この製品は技術基準に準拠し「全国自動車用品工業会 盗難発生警報装置自主基準登録制度」に登録され、登録品にのみ発行されるVASマークの発行を受けた製品です。2006年7月以降に登録された車両でES-89ProLight IIをお取付いただく場合には適応したハーネスでの取り付けが必要です。必ず指定された専用ハーネスのご使用をお願いいたします。

## セキュリティ機能、セキュリティモードについて

ProLight IIのセキュリティ機能及びセキュリティーモードは、車両の異常を監視して、異常があったときにリモコンまたはホーンにより車両への警報を行う為の機能であり、車両の盗難を防止するものではありません。

**注意:**セキュリティ機能、セキュリティオプション機器は車両の異常を監視し警告または異常を知らせるための機能、機器で車両の盗難を防止するものではありません。機器の作動の有無にかかわらず発生した盗難や車上あらしによる損害、被害に対する責任は一切負いかねますのでご了承下さい。