



# 車種別取付資料

ES-89Light — 配線する信号はⓁ表示です。

BOX No. 106403

車両情報

トヨタ ポルテ・スピード

P14#系

2/2ページ

ES-89Light

Type N.L.

平成28年6月~29年12月

Ⓛ イモビライザー無し車

Opt.

Ⓛ セキュリティ機能、またはオートロック機能を使用する場合、及び全てのドア開閉検出を行う場合は、別売のドア検出ユニットⅡ(EP131)を使用して、CN2のドア検出配線(紫)は、必ず下記4箇所に分岐接続してください。

Ⓛ 特有の注意事項…上記に該当する場合

※CN2のドア検出配線を、必ず本ページで指定された位置に接続してください。

※ドア検出配線を、指定された箇所以外の場所に接続された場合は、以下の機能等が使用できません。

- ①セキュリティ機能は、使用できません。…アイドリング停止時に車両側の照明が点灯して、セキュリティが作動してしまうため。
- ②オートロック機能は、使用できません。…機能が作動しないため。

インストールパネルJ/B  
メインボディーECU

インストールパネルJ/B  
上側36P白色カプラ

Ⓛ 左スライドドア(白/黒)  
青

Ⓛ バックドア(白/黒)  
黒

メインボディーECU  
30P白色カプラ

Ⓛ 運転席ドア(白/黒)  
赤

Ⓛ 右後ろドア(白/黒)  
緑

配線内容(受信機CN2線色)

車両配線色

(配線側視)

(配線側視)

Ⓛ この資料は、当社に於いて見取りを実施した車両をもとに作成してあります。年式、グレード等によって違いが生じる場合がありますのでご注意ください。