

車種別取付資料

BOX No. 506921

車両情報

トヨタ アクア

NHP10系

1/4ページ

Opt.

NEXT LIGHT追加ハーネス
(商品コード: EP164)

平成27年11月～

① プッシュボタンスタートシステム (電子キー) 付き&セーフティセンスC付き車

◎カバー類の取り外しは、必ずこのページの手順のとおりに行ってください。

① 各配線の取り付けについては、2/4～4/4ページをご覧ください。

① 注意事項

エンジンスターターのリモコンと電子キーは、必ず付属のキーホルダーに取り付けしておいてください。

重要!

シリアル No. BD0006901以降の製品を必ず使用してください。
シリアル No. BD0006900以前の製品はエンジンスターターにて、エンジンが始動しません。

① 別売のハザードユニットII (商品コード: EP156) を取り付ける場合は、4/4ページを参照してください。

① カバー類の取り外し方

運転席側

- ① POWERボタン付きのカバーの下側を先に浮かせる。
- ② ロアカバーを外す。(右下側にネジ1本)
- ③ コラムカバー (下側) を外す。(正面左右にネジ2本、下側にネジ1本)
- ④ 右サイドステップカバーと、右サイドカバーを外す。

助手席側

- ⑤ 左サイドステップカバーと、左サイドカバーを外す。
…プラスチックナット1個。
- ⑥ グローブBOXを外す。(左側のストッパーのツメを先に外し、水平にしてから外す)



止めネジ等



車種別取付資料

BOX No. 506921

車両情報

トヨタ アクア

NHP10系

2/4ページ

Opt.

NEXT LIGHT追加ハーネス
(商品コード: EP164)


平成27年11月～

① プッシュボタンスタートシステム (電子キー) 付き&セーフティセンスC付き車

① 注意事項


- ・取り付けできるエンジンスターターは、プッシュスタート専用モデルのNEXT LIGHT (商品コード: ESL50) のみです。
- ・専用ハーネス (商品コード: T151S) を使用します。
- ・取り付け後は、初期設定が必要になります。(3/4ページ参照)
- ・エンジンスターターにてエンジン始動の際は、必ずリモコンと電子キーを付属のキーホルダーに取り付けして使用してください。
- ・3cm以上離してリモコンを操作するとエンジンは始動しません。

DIP-SW



リレーユニットのDIP-SWは、全てOFFにセットされていることを確認してください。
(出荷時は、全てOFFにセットされています。)

① CN2ハーネスの各配線の取り付けは4/4ページを参照してください。



専用ハーネス

T151S

① 取り付け方法

- ① 専用ハーネスの10P中継コネクタを、エンジンスイッチ裏側のカプラに割込接続する。
- ② 専用ハーネスの20P中継コネクタ (1.8mのチューブ付き) を左サイドカバー内のカプラに割込接続する。
- ③ 黄色/橙色の2本をそれぞれエレクトロタップを使用して上記の場所に接続する。(あらかじめ接続先の配線は、テスターで電圧を確認して、確実に接続してください。)
- ④ アース (黒色) を、指定位置に固定する。
- ⑤ NEXT LIGHT追加ハーネスの接続。(3/4ページ参照)
- ⑥ 14PコネクタをリレーユニットのCN1に接続する。

配線内容(専用ハーネスの配線色)

車両配線色

車種別取付資料

BOX No. 506921

車両情報

トヨタ アクア

NHP10系

3/4ページ

Opt.

NEXT LIGHT追加ハーネス
(商品コード: EP164)

平成27年11月~

① プッシュボタンスタートシステム (電子キー) 付き&セーフティセンスC付き車

① NEXT LIGHT追加ハーネス (商品コード: EP164) の接続方法

・NEXT LIGHT追加ハーネスの各配線は、付属のエレクトロタップを使用して、以下の手順で接続をしてください。

- ① 白色線 (端子付き) の差し込み
リレーユニットのCN1に接続する専用ハーネスの14Pカプラの空き端子 (下図参照) へ、白色線の端子を差し込んでからリレーユニットへ接続してください。
- ② 青色線 (切りっぱなし) の接続
リレーユニットのCN1ハーネスの青色線 (下図参照) へ、短い青色線をエレクトロタップで接続してください。
- ③ 空色線 (切りっぱなしの2本) の接続
本ページで指定した車両側の配線 (STOP①とSTOP②) へ、短い空色線 (2本) をそれぞれエレクトロタップで接続してください。

① 取り付け後の初期設定は、必ず本ページに記載した手順で、初期設定①の後に初期設定②の順番で行ってください。

フットブレーキ上側
7P黒色カプラ



① 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V



② 通常時: 0Vで、フットブレーキを踏んだとき: 12V

① この空き端子にNEXT LIGHT追加ハーネスから出ている白色線の端子を差し込む

茶色線

黒色線

専用ハーネスの14Pカプラ (CN1)

② この青色線にNEXT LIGHT追加ハーネスから出ている、短い青色線をエレクトロタップで接続する

重要! ※初期設定について

- リモコンを使って設定を行います。
- 初期設定は、NEXT LIGHT追加ハーネスの接続を完了してから行ってください。
- 初期設定は、必ず初期設定①の後に初期設定②を行ってください。
- 設定手順のブザーは、リレーユニットから出るブザー音です。

初期設定①

- 1 車両のプッシュボタンを2回押して、イグニッションを「ON」にする
---受付時間 10秒以内---
- 2 「START」「UNLOCK」ボタンを同時に押す
→送信音: 「ピーツ」
→ブザー: 「ピーピーピー...」
---受付時間 10秒以内---
- 3 「STOP」「LOCK」ボタンを同時に押す
→送信音: 「ピーピーツ」
→ブザー: 「プブブ...」
---受付時間 10秒以内---
- 4 「START」ボタンを押す
→送信音: 「ピツ」
→ブザー: 「ピーピー」
---初期設定①完了---
- 5 車両のプッシュボタンを1回押して、イグニッションを「OFF」にする

初期設定②

- 1 車両のプッシュボタンを2回押して、イグニッションを「ON」にする
---受付時間 10秒以内---
- 2 「STOP」ボタンを押す
→送信音: 「ピピツ」
→ブザー: 「ピーピーピー...」
---受付時間 10秒以内---
- 3 フットブレーキを踏む
→ブザー: 2秒後に「プブブ...」
---踏んでから3秒後---
- 4 フットブレーキを放す
→ブザー: 「ピピー」
---初期設定②完了---
- 5 車両のプッシュボタンを1回押して、イグニッションを「OFF」にする

配線内容 (追加ハーネスの配線色)

車両配線色

車種別取付資料

BOX No. 506921

車両情報

トヨタ アクア

NHP10系

4/4ページ

Opt. NEXT LIGHT追加ハーネス
(商品コード: EP164)

平成27年11月~

① プッシュボタンスタートシステム (電子キー) 付き&セーフティセンスC付き車


① 特有の注意事項

※エンジンスターターでアイドリング中は、電子キーの操作等でのドアロック/アンロックは作動しません。また、エンジンスターターによるアイドリング停止後は、電子キーの操作(ドアノブを握る)でアンロックはできません。…リモコンのSTOP操作でエンジンを止めてから、キーレスエントリーでアンロックをしてドアを開けてください。
なお、NEXT LIGHTのリモコンによるアンロック操作は、アイドリング中も停止後も可能です。

※予備(スペア)の電子キーも含めて、全て車室外に出してからリモコンでエンジン始動操作をしてください。…エンジンスターターにてエンジンがかからなくなります。

① CN2のL端子(茶)接続先が無い場合配線はせずに、オート検出にて使用してください。

① 取り付け後の初期設定は、本ページの左下に記載した手順で、フットブレーキを使用して設定を行ってください。




ハザードユニットIIを取り付ける場合のみ

① 注意事項

- ・接続前に必ず、接続先の車両側配線の作業電圧をテスター(電圧計)にて確認してください。
- ・接続先の作動電圧
通常時(何もしてないとき): 0V
ハザード(右): 右ウィンカースイッチを入れてウィンカーランプが点滅しているとき、点滅周期に連動して12Vになる。
ハザード(左): 同様に左のウィンカースイッチを入れて、点滅周期に連動して12Vになる。

インストールパネルJ/B
下側
40P白色カプラ



① ハザードユニットからの白色線2本をそれぞれに接続。

NEXT LIGHT Q & A

ESL50-1

平成27年12月18日

Q1 認証エラーでエンジンが始動しない (図1)

- A1 : リモコンと電子キーは3 cm以上離れないようにして、使用してください。(図2)
A2 : 全ての電子キーを車室外へ出して始動させてください。
※車室内に電子キーがある場合は始動しません。
A3 : 車両の電子キーの電池を新品に交換してみてください。(特に年式の古い車両)
※電子キーの電池が消耗していると始動しません。

Q2 車両の近くでは始動するが離れると認証エラーで始動しない

- A1 : アンテナケーブルのコネクタが抜けていないことを確認してください。
※抜けていると、20m~30mしか飛びません。(図3)
A2 : DIPスイッチの設定状態を確認してください。車種別取付資料を参照してDIPスイッチを再度セットしてください。セットした後にリレーユニットからCN1ハーネスを抜いて5秒~10秒待ってから差し直してください。

